

TPWET „ENTERPRISE” ÉRINTŐKÉPERNYŐS MÉRLEGES RAKLAPEMELŐ



INSTAPLUG

kivehető akkumulátorral.

PT W1	NET	2.850	1
TARE	0.150	LOT	20140830L4
PARTIAL	9.000		5
GENERAL	13.000		9
ARTICLE 1			
CUSTOMER 1			
ZERO	M+	PRINT	>>



Képernyő

A programozható érintőképernyős kijelzőnek köszönhetően egyedi alkalmazásokhoz bármilyen felülethez létrehozhat egyedi kezelő felületeket: köszönhetően az érintőképernyő programozható képernyőjének.

Egyszerűen használható mérleges raklapmozgató (békamérleg), 3590ET mérlegműszer belső digitális mérleg elektronika A felhasználó számára könnyen hozzáférhető funkciók és a mérési műveletek. Színes érintőképernyős kijelzővel, modern adatkezeléssel, alkalmas darabszámlálásra, összegzésre, anyagmozgás kezelésre, vonalkódok olvasására, nyomtatásra. A széles interfész és szoftver választéknak köszönhetően, igazi mobil mérőállomás hozható létre, a cég informatikai rendszeréhez kapcsolva. Kérhető CE-M hitelesített változatban is.

FŐBB JELLEMZŐK:

- Maximális terhelhetőség: 2000 kg.
- Pontosság: nem hitelesített változat: +/- 0.1% a terhelhetőségnek.
- Pontosság: hitelesített változat: +/- 0.05% a terhelhetőségnek
- Villa méretek: 1150x550x85 mm. Önsúly: 125 kg.
- Extra erős festett acél hordozó szerkezet.
- Szabvány +/- 160 ° -os elfordítható oszlopféjjel.
- A kormányzott és a dupla hátsókerekek Poliuretánból készültek.
- 4 nyíró mérőcella IP68-as védelemmel.
- ABS kijelző ház IP65-ös védelemmel, egyszerűen tisztítható, tartós durva és korrozív körülmények között is; érintőképernyős színes kijelző személyre szabható megjelenéssel.
- Beépített Mikro SD foglalat, logó és személyre szabott adatok tárolásához.
- Kalibráció és beállítás billentyűzetről vagy PC-ről DINITOOLS-al.
- Tápellátás eltávolítható újratölthető akkumulátorról.
- 10 óra folyamatos üzemidő. Opciósan kérhető második cserélhető akkumulátor.
- Programozható automata kikapcsolás. Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése.
- Töltő: 230Vac 50 Hz (töltési idő körülbelül 8 óra).
- Kétirányú port RS232/C konfigurálható nyomtatóhoz vagy címkézőhöz történő csatlakozáshoz.
- Kétirányú port RS232/C konfigurálható PC-nek, RJ csatlakozóval.
- Beépített valós idejű óra, Idő/Dátum és Alibi memória.
- Termikus nyomtatóval ellátva RS232 / C kétirányú porttal (TPW20ETP és TPW20ETPM verzió).

VÁLASZTHATÓ FUNKCIÓK:

- "AF01" összegzéshez és adagoláshoz feltöltéssel / leürítéssel; adatbázis: 1000 termék; 200 ügyfél/beszállító, 300 tára.
- "AF05" Árszorzó funkció címke nyomtatással, súly és ár összegzéssel. Adatbázis: 1000 termék, 1000 összetevő, 300 ügyfél, 200 tára, 15 szabad szöveg.

Elérhető verziók:

Kód	Max Terhelhetőség [kg]	Standard Osztásérték [kg]	CE-M Hiteles Osztásérték [kg]	HR osztásérték (kg)
TPW20ETP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--	0,1 / 0,2 / 0,5
TPW20ETPM	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--

Vásárláskor rendelhető opciók:

Kód	Leírás
 AF02	Mennyiség számláló, súly és darab összegző. Max 4 egymástól független mérleget kezel + 1 távirányított mérleg. 4 féle összegzés, nullázható és nyomtatható egymástól függetlenül. Adatbázis: 1000 termék, 200 ügyfél, 300 tára, 15 szabad szöveg.
 AF05	Árszorító funkció címke nyomtatással és súly és árösszegzéssel. Max 4 egymástól független mérleget kezel + 1 távirányított mérleg. 4 féle összegzés, nullázható és nyomtatható egymástól függetlenül. Adatbázis: 1000 termék, 1000 összetevő, 300 ügyfél, 200 tára, 15 szabad szöveg.
 EHR SWM	Nagyfelbontású modell, csak belső használatra. WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérlegen lévő súly valós idejű monitorozásához és automatikus rögzítéséhez
 CNFSERV	A DFW és DFWL sorozatokhoz egyedi nyomtatási kép szerkesztése.
 CT7	ISO 17025 kalibrálási igazolás 1501-től 3000 kg-ig. Precíziós és ipari mérlegekhez, darumérlegekhez.
 TPWBKB	Póttakkumulátor kivehető akkumulátor a folyamatos üzemhez.
 USBCTPW	USB port a kijelző tartóba építve tartozék USB kulccsal, 2GB kapacitás. Vízálló védő kupak, mérési adatok mentésére.
 SWM	WeiMonitor PC program a számítógéphez csatlakoztatott mérleg valós idejű monitorozásához és a mérési adatok manuális vagy automatikus mentéséhez, megjelenítéséhez.
 GTMEM	10 memória szett a kijelző képernyőjének testre szabásadataival, képek logók.
 ALMEM	Alibi memória beépített valós idejű órával (Idő/Dátum); max. 120.000 mérés tárolására, hiteles adattovábbításhoz.
 WIFITPWLK	Mérlegbe integrált WI-FI egység, amivel a mérleget számítógépes rendszerhez lehet csatlakoztatni. Hatótávolság épületen belül 30-40m, szabadtéren 100m. 2,4 GHz frekvencián üzemel, átviteli sebesség akár 11Mbps.
 RFITR	Rádió frekvenciás külsőegység csatlakoztatható a kijelzőhöz RS232 porton keresztül. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna (szükséges kombinálni másik rádió frekvenciás modemmel)



BLTH

Beépített bluetooth interfész. Vezeték nélküli kapcsolat a hordozható számítógéphez vagy PDA-hoz. A Google Playről letölthető alkalmazás mérlegelése.



OBRFUSB

868MHz rádió frekvenciás modul USB bemenettel, saját tápellátással, csatlakoztatható USB portok. Max. hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen programozható a PC-ről.



DFIO

Modul 2 digitális optikai bemenettel + 2 Photomosfet kimenettel, programozható mérési küszöbérték; 1.5 m csatlakozó kábellel együtt (nem kombinálható alibi memóriával ALMEM)



TPWXFI

Egy pár rozsdamentes acél villa.



TPWRAS

Antisztatikus kormányzott kerék



RTV2

Vulkolan kormányzott kerekek (nem rozsdásodik)



TPWRNY

Nylon kormányzott kerék.



TPWFRE

Rögzítő fék rendszer, kormányzott kerékre felszerelt pedállal.



RPT57C

50 hőpapír tekerecs 30 m hosszú, 57 mm széles. 12 mm lyuk. 51 mm külső átmérő.



RPT57AC

50 ragasztós hőpapír 15 m hosszú, 57 mm széles. 18 mm lyuk. 50 mm külső átmérő.



LNLESS

60 tekerecs Linerless termál matrica papír 21m hosszú, 55mm széles. 49 mm külső átmérő. 13 mm átmérőjű központi lyuk.