

WALL-E INOX SOROZAT ROZSDSAMENTES ACÉL ASZTALI ÉS RAKTÁRI MÉRLEG



Többfunkciós asztali és raktári mérleg, állványon elhelyezett többfunkciós kijelzővel, Teljes mértékben rozsdamentes acél szerkezet. erős és strapabíró szerkezettel. Könnyen használható és sokoldalú, garantáltan precíz és megbízható. Kitűnően alkalmas ipari és kereskedelmi használatra is. Kérhető CE-M hitelesítéssel, amely megfelel OIML R-76 / EN 45501 szabványnak.

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- Mérlegműszer rozsdamentes acél IP65-ös védelmű házban, 25 mm magas LCD kijelző háttérvilágítással 6 nagy kontrasztú karakterrel és funkció jelző ikonokkal. 5 gombos vízálló billentyűzet.
- Súly detektálás egy alumínium mérőcellával, mely elvan látva egy IP65-ös védelmű rozsdamentes acél védő burkolattal, megfelel az OIML R60 C3-as szabványnak (3000d).
- Rozsdamentes acél szerkezet, állítható lábakkal és vízszintező libellával.
- Rozsdamentes acél mérőfelület, méretét lásd lentebb a táblázatban.
- Kijelző tartó állvánnyal, magassága:
- 350 mm a "T" modellek esetében;
- 500 mm a "Q" modellek esetében;
- 700 mm a "X" modellek esetében.
- Digitális kalibráció és Set-Up, elérhető a billentyűzetről vagy PC-ről a DINITOOLS programmal.
- Tápellátás: 230Vac hálózati adatterről.

FUNKCIÓK:

- BILLENTYŰ FUNKCIÓK: nullázás, automatikus tára, manuális tára, nyomtatás és vagy adat továbbítás, választott funkció parancs, be/kikapcsolás;
- VÁLASZTHATÓ FUNKCIÓ MÓDOK:
• Nagy felbontású kijelző x 10
• Nettó / Bruttó
• Lb - kg átalakító
• Darab, méter, liter számláló funkció.
• Mérés összegzés
• Kiszerezés mérés
• +/- Ellenőrzés gyors cél és küszöbérték bevitelével
• Százalékos mérlegelés
• Százalékos adagolás programozható céllal

KI- ÉS BEMENETEK









- RS232/C kétirányú port RJ csatlakozóval konfigurálható: PC, PLC, távirányított kijelző vagy rádió modem.
- RS232/C kétirányú port a nyomtató vagy a címkező csatlakoztatásához.

Elérhető verziók





Kód	Mérőfelület (mm)	Max. terhelhetőség (kg)	Osztásérték (g)	Hitelesített osztásérték (g)
WETI6-1	300x300x130	6	2	2
WETI15-1	300x300x130	15	5	5
WETI30-1	300x300x130	30	10	10
WEQI30-1	400x400x140	30	10	10
WEQI60-1	400x400x140	60	20	20
WEQI150-1	400x400x140	150	50	50
WEXI60-1	600x600x150	60	20	20
WEXI150-1	600x600x150	150	50	50
WEXI300-1	600x600x150	300	100	100

(*) Ez az osztás a megfelelő opció megrendelése esetén értendő

Opciók

Kód	Leírás
 KCEM	Címke kit, Welmec jelzés minden egyes utólag hitelesíteni kívánt mérőlapra és kijelzőre.
 SWM	WeiMonitor számítógépes program, a PC-hez csatlakoztatott mérleg monitorozásához, adatok automatikus mentéséhez.
 DFWPK	Opciók belső program Peak, kg/N konvertálás funkcióval.
 RSCBUSB	USB PC / RS232 átalakító kábel, 1,5 m hosszú, PG9 tömszelencével. USB / RJ11 csatlakozó. Az IP65 és IP68 védelmi rendszerrel rendelkező mérlegműszerekhez való csatlakozáshoz.
 DFCLK	Beépített óra, dátum/idő.
 ALMEM	Alibi memória (belső memória) Idő/Dátum; max. 120.000 mérés tárolására.
 RS485C	Kijelzőbe épített RS485 modul, a beépítést és a kábel étvezetést nem tartalmazza)
 BLTH	Bluetooth kijelzőbe integrált modul a vezeték nélküli kapcsolathoz, PC-vel

Kiegészítők

Kód	Leírás
 OBTPRB	Termikus nyomtató, asztali változat, belső tápegységgel, 1,5 m csatlakozó kábel a mérlegműszer csatlakoztatásához, ABS ház.
 LP542PLUS	Termikus címkéző peel-off mechanikával; felbontás 8 dots/mm, max. címke szélesség 104 mm a hozzá kellő papírral, max. nyomtatási sebesség 76 mm/sec., RS232/C és parallel interfész. Vonalkód nyomtatás. Tápellátás külső hálózatról 100/240 Vac adapterrel. 1.5m hosszú csatlakozó kábellel. (tároló 1 tekercs 63,5x80 címkés ET638T500)
 RSCBLP	RS232/C kábel 1.5 m hosszú a LP542 címkézőhöz való csatlakozáshoz.
 PBISTF	Rögzítő konzol a DFCLI mérlegműszer rögzítéséhez.